

◆ 注意事項 ◆

◆ 施工に関して

- 施工前に試し塗りをしてパターンを確認してください。
- 雨天時など湿度が高い時や、完全に乾燥するまでに雨にあたる場合には材料が流れたり、剥離する場合がありますのでご注意ください。
- 施工時から完全に乾燥するまでに、気温が5℃以下になる場合には、クラックの原因になります。
- 施工方法の文中の説明は、気温20℃の場合の乾燥時間の目安です。
- 天候や気温・湿度によって乾燥時間は異なります。
- 乾燥を急ぐ際の器具等を使っての急激な乾燥は、ひび割れの原因になりますので十分ご注意ください。
- 各作業は、必ず前工程の乾燥後に行ってください。
- 養生は施工後できるだけ早く除去してください。

◆ 安全に関して

- 施工場所をよく換気してください。
- 誤って目や口に入ってしまった場合は、清潔な水で洗い流すなどしてから医師の診断を受けてください。
- 施工後は手洗い、うがいを行ってください。

◆ 保管・破棄に関して

- 現場の材料保管は、シートを掛けるなどして直射日光や凍結を避けてください。
- 残った材料は密閉して早めにお使いください。
- 容器の処理は法令に従って行ってください。

セニデコ日本事務所

〒153-0043
東京都千代田区三番町24-14
YS三番町ビル5F
TEL: 090-5492-0307 FAX: 050-3488-4450